

额定绝缘电压 [Ui]	300 V, 污染等级 2 符合 IEC 60947-5-1 300 V, 污染等级 2 符合 DIN VDE 0110 part 1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 过电压种类 III, 符合 IEC 60947-5-1 4 kV 过电压种类 III, 符合 DIN VDE 0110 part 1
本地信号	4 颗LED指示灯
接线能力	外加螺丝夹终端 软线 电缆 : 0.14...0.75 mm ² 不带接线端片, 单线 外加螺丝夹终端 软线 电缆 : 0.14...2.5 mm ² 不带接线端片, 单线 外加螺丝夹终端 软线 电缆 : 0.25...1 mm ² 带电缆端, 无框, 单线 外加螺丝夹终端 软线 电缆 : 0.25...1.5 mm ² 带电缆端, 带框, 单线 外加螺丝夹终端 软线 电缆 : 0.25...2.5 mm ² 带电缆端, 无框, 单线 外加螺丝夹终端 软线 电缆 : 0.5...1.5 mm ² 带电缆端, 带双框, 单线 外加螺丝夹终端 硬线 电缆 : 0.14...0.75 mm ² 不带接线端片, 单线 外加螺丝夹终端 硬线 电缆 : 0.14...2.5 mm ² 不带接线端片, 单线
安装方式	35 mm DIN 导轨
深度	114 mm
高度	99 mm
宽度	45 mm
产品重量	0.25 kg

环境

符合标准	EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1
产品认证	CSA TÜV UL
IP 保护等级	IP20 (螺钉端子) 符合 EN/IEC 60529 IP40 (机柜) 符合 EN/IEC 60529
运行温度	-10...55 °C
贮存环境温度	-25...85 °C

合同保修

阶段	18 个月
----	-------

产品生命周期状态	商品化截止日期
----------	---------